# Zehnder Virando

always
around you

Chauffage | Rafraîchissement | Ventilation | Purification d'air

# Zehnder Virando

**Zehnder Virando Droit** **Saillie au mur**




Modèle 80 Modèle 120 Modèle 150 Modèle 180 Modèle droit

**Zehnder Virando Droit** **Saillie au mur**




Modèle 80 Modèle 120 Modèle 150 Modèle 180 Modèle cintré

**Description du produit**

Le radiateur sèche-serviettes Zehnder Virando de style moderne offre un excellent rapport qualité / prix. Les tubes horizontaux de ce modèle peuvent être droits ou cintrés. En plus des orifices en bout des collecteurs, ce radiateur dispose aussi d'un entraxe 50 mm au centre de l'appareil permettant de prévoir les tuyauteries à l'avance.

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Pression de service | max. 11,5 bar |
| Raccords ½ | |
| Température de service | max 120° |

**Modèle droit**
eau chaude ou mixte (Résistance DBM livrée non montée à commander séparément) EN 442 CE

| Modèles | Hauteur | Largeur | Poids | Entraxe | Puissance Δt 50K | Resistance électrique adaptable DBM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | N (mm) | watt | 300 w | 600 w | 900 w |
| **AB-080-050-05** | 786 | 500 | 6,08 | 50 | 379 | • | | |
| **AB-120-050-05** | 1226 | 500 | 8,90 | 50 | 552 | • | | |
| **AB-150-050-05** | 1466 | 500 | 10,95 | 50 | 678 | | • | |
| **AB-180-050-05** | 1866 | 500 | 13,54 | 50 | 830 | | • | |
| **AB-150-060-05** | 1466 | 600 | 12,65 | 50 | 794 | | • | |
| **AB-180-060-05** | 1866 | 600 | 15,55 | 50 | 978 | | | • |
| **AB-180-075-05** | 1866 | 750 | 18,60 | 50 | 1199 | | | • |

**Modèle cintré**
eau chaude ou mixte (Résistance DBM livrée non montée à commander séparément) EN 442 CE

| Modèles | Hauteur | Largeur | Poids | Entraxe | Puissance Δt 50K | Resistance électrique adaptable DBM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | N (mm) | watt | 300 w | 600 w | 900 w |
| **ABT-080-050-05** | 786 | 494 | 6,08 | 50 | 398 | • | | |
| **ABT-120-050-05** | 1226 | 494 | 8,90 | 50 | 567 | • | | |
| **ABT-150-050-05** | 1466 | 494 | 10,95 | 50 | 689 | | • | |
| **ABT-180-050-05** | 1866 | 494 | 13,54 | 50 | 828 | | • | |
| **ABT-150-060-05** | 1466 | 595 | 12,65 | 50 | 803 | | • | |
| **ABT-180-060-05** | 1866 | 595 | 15,55 | 50 | 966 | | | • |
| **ABT-180-075-05** | 1866 | 747 | 18,60 | 50 | 1178 | | | • |

**Résistance DBM** CE

- Régulation sur la température interne du radiateur
- Réglage du chauffage 4 positions :
  - arrêt
  - veille (hors gel)
  - marche modérée
  - marche maximale
- Marche forcée 2h programmable
- Limiteur thermique de sécurité
- Classe II
- IP 44
- IK 09

© zehnder SAS au capital de 1 776 000 € - RCS Evry 433 779 501 - Décembre 2015

Zehnder SAS · 3 rue du Bois Briard · 91080 Courcouronnes
T +33 (0) 810 00 71 70 · F +33 (0) 810 00 71 73 · pzehnder@zehnder.fr · www.zehnder.fr