



## ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 16/01/2024

Désignation produit : DOMAO 200 - Mitigeur lavabo bas

Référence : ALG200

Code EAN : 8000177365621

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mitigeur lavabo bas  
Corps technologie inox  
Manette en métal  
Cartouche 30mm à économie d'énergie  
Mousseur limité à 5 l/m  
Mono fixation  
Vidage clic clac métal

Recommandations d'utilisation :

| Alimentation         | Recommandée    | Maximum        | Minimum         |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Température de l'eau | 65 C° (~150F)  | 80 C° (~175F)  | 15 C° (~60F)    |
| Pression de service  | 3 BAR (~45PSI) | 5 BAR (~75PSI) | 0.5 BAR (~7PSI) |

Caractéristiques produit :

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur en cm                               | 4,5                                                                                                  |
| Hauteur en cm                                | 15,80                                                                                                |
| Largeur/Profondeur en cm                     | 10,2                                                                                                 |
| Poids en KG                                  | 0,90                                                                                                 |
| Matières des différents composants           | Corps en inox, manette en métal, vidage clic clac en métal                                           |
| Couleur                                      | Chromé                                                                                               |
| Accessoire(s) fourni(s)                      | Vidage complet<br>2 flexibles de raccordement inox 450mm<br>Notice de pose et nécessaire de fixation |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile...) | -                                                                                                    |
| Puissance                                    | -                                                                                                    |
| Durée de la garantie                         | 5 ans                                                                                                |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) | 10 pièces                                                                                            |
| Norme(s)                                     | ACS                                                                                                  |
| Classement ECAU                              | -                                                                                                    |
| Débit en eau mitigée à 3 bar                 | 5 l/m                                                                                                |

Dessin technique avec dimensions :

